



MaxiMIG 250 | Svařovací zdroj s integrovaným podavačem drátu



Objednací číslo: 841.250.008

Popis:

3-fázové svařovací trafo se 12-ti odbočkovými stupni

Ovládání: panel MS 20-2, 2-takt, ruční svařování,
bodové svařování, nastavitelný posuv drátu

4-kladkový podavač

Termostatem řízený tichý ventilátor

Tepelná ochrana proti přetížení

Eurokoncovka hořáku

Přehledná a uživatelsky přehledná koncepce ovládání

Užitečná plocha pro odkládání příslušenství



Oblasti použití



Technická specifikace

Síťové napětí	400 V, 3 fáze
Pojistka	16 A (pomalá)
Spotřeba energie	11 KVA
Cos Phi	0.85
Pracovní napětí	15,5 – 26,5 V
Rozsah nastavení	40–250 A
Napětí naprázdno	21 - 42 V
Izolační třída	H (180° C)
Počet odbočkových stupňů	12

Chlazení typu	F
Hmotnost	74 kg
Zatěžovatel 60 %	190 A / 23,5 V
Zatěžovatel 100 %	140 A / 21 V
Krytí IP	23
Rozměry D x Š x V (mm)	840 x 365 x 720

Výrobce:

JÄCKLE & ESS System GmbH
Riedweg 4 u. 9
88339 Bad Waldsee
Deutschland

Telefon +49 7524 9700-0

E-Mail sales@jaeckleess.com

Prodejce:

ABICOR-BINZEL svářecí technika, spol. s r.o.
Antonína Rudla 2270
508 01 Hořice
Česká republika

493 621 937

info@abicor.cz