



## s integrovaným podavačem drátu

Objednací číslo: 841.300.001

# JESS WELDING

### Popis:

3-fázové svařovací trafo se 12-ti odbočkovými stupni

**Ovládání:** panel MS 20-2, 2-takt, ruční svařování, bodové svařování, nastavitelný posuv drátu

4-kladkový podavač

Termostatem řízený tichý ventilátor

Tepelná ochrana proti přetížení

Eurokoncovka hořáku

Přehledná a uživatelsky přehledná koncepce ovládání

Užitečná plocha pro odkládání příslušenství



### Oblasti použití



### Technická specifikace

Síťové napětí	400 V, 3 fáze
Pojistka	16 A (pomalá)
Spotřeba energie	13 KVA
Cos Phi	0.85
Pracovní napětí	15,5 – 29 V
Rozsah nastavení	40–300 A
Napětí naprázdno	20 - 45 V
Izolační třída	H (180° C)
Počet odbočkových stupňů	12
Chlazení typu	F
Hmotnost	76 kg
Zatěžovatel 60 %	200 A / 24 V
Zatěžovatel 100 %	160 A / 22 V
Krytí IP	23
Rozměry D x Š x V (mm)	840 x 365 x 720

### Výrobce:

JÄCKLE & ESS System GmbH  
Riedweg 4 u. 9  
88339 Bad Waldsee  
Deutschland

### Prodejce:

ABICOR-BINZEL svářecí technika, spol. s r.o.  
Antonína Rudla 2270  
508 01 Hořice  
Česká republika

Telefon +49 7524 9700-0

E-Mail [sales@jaeckleess.com](mailto:sales@jaeckleess.com)

493 621 937

[info@abikor.cz](mailto:info@abikor.cz)